

## Kladiva Rock Hog – základní parametry / Rock Hog DTH hammers – basic parameters

| Parametry - Parameters                                   | 5,0“ HP<br>(RH50Q1HP)-QL50<br>(RH50R1HP-DHD350)               | 5,5“ HP<br>(RH55Q1HP) | 6,0“ HP<br>(RH61QHP)  | 6,5“ HP<br>(RH6Q1HP)<br>also available in Heavy Duty models<br>(HD) |
|--|---|-----------------------|---|---|
| Průměr kladiva - Hammer diameter                         | 115 mm  | 127 mm                | 139 mm  | 146 mm  |
| Délka bez korunky - Length without bit                   | 1199 mm<br>1222 mm  | 1135 mm               | 1222 mm   | 1189 mm   |
| Hmotnost bez korunky - Total weight without bit          | 64,8 kg   | 67,1 kg               | 97,5 kg   | 113,8 kg  |
| Připojovací závit - Drillpipe Connect                    | 3 ½ Reg API pin up<br>jiné na vyžádání/others<br>upon request | 3 ½ Reg API           | 3 ½ Reg API pin up<br>jiné na vyžádání/others<br>upon request | 3 ½ Reg API pin up<br>jiné na vyžádání/others<br>upon request       |
| Provozní tlak vzduchu - Oper. air pressure               | 5,5 – 34 bar  | 5,5 – 34 bar          | 7,0 – 34 bar  | 7,0 – 34 bar  |
| Hmotnost pístu - Piston weight                           | 13,6 kg   | 14 kg                 | 19,5 kg   | 20,4 kg   |
| Doporučený průměr vrtu - Recommended hole size range     | 127 – 152 mm  | 140 – 152 mm          | 152 – 178 mm  | 165 – 178 mm  |
| Minimální spotřeba vzduchu - Minimum air volume required | 7 cmm   | 7 cmm                 | 21 cmm  | 25 cmm  |
| Vnitřní průměr pláště (vrtání) – Bore Size               | 94,2 mm   | 104 mm                | 102 mm  | 121 mm  |
| Plošky na klíč – Wrench Flats                            | 88,9 mm   | 88,9 mm               | 102 mm  | 102 mm  |
| Stopka korunky - Shank type                              | QL50<br>DHD350  | QL50                  | QL60  | QL60  |

K zakoupeným kladivům dodáváme podrobný návod k použití a údržbě v českém jazyce / Detailed user's guide comes with purchase

Ceník na vyžádání / Price list on request

Testování kladiv na vámi vybrané lokalitě nezávazně a zdarma / Test for free by your drillmaster in your project

Vzhledem k vysokému výkonu kladiva je nutné zajistit KONTINUÁLNÍ PŘÍMAZÁVÁNÍ ! / CONTINUOUS LUBRICATION necessary due to the high performance of the hammer!

4“ a 8“ HP verze vám nabídneme v průběhu roku / 4“ and 8“ models available later this year

Zajišťujeme bezplatný záruční servis / Free under warranty service. Záruka 1 rok na výrobní vady / 1 year warranty applies.